



# Stucco Venezia

Венецианская штукатурка



## Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Для создания бесшовного декоративного покрытия на стенах, потолках и архитектурных элементах внутри помещений. Позволяет воспроизвести текстуру натурального камня: мрамора, малахита, яшмы, лазурита и других минералов с полированной поверхностью.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Имитация благородного природного камня</li> <li>• Многообразие декоративных эффектов</li> <li>• Для помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой</li> <li>• Паропроницаема</li> <li>• Экологичные компоненты</li> </ul>
<b>Вид материала</b>	Декоративное покрытие
<b>Состав</b>	Водная дисперсия акрилового полимера, мраморный наполнитель, восковые добавки, вода.
<b>Фасовка</b>	4 кг; 15 кг
<b>Рабочее время материала</b>	1-3 минуты*
<b>Время высыхания слоя</b>	2-3 часа*



\* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %

## Нанесение

<b>Основание</b>	Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовая шпатлевка, гипсовые и гипсокартонные плиты, декоративные фактурные материалы и т.д.
<b>Подготовка основания</b>	Поверхность должна быть чистой, сухой, однородной, выровненной, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску необходимо удалить, очищенную поверхность – промыть и загрунтовать. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пропылесосить.
<b>Расход</b>	0,3 - 0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности и создаваемого эффекта
<b>Колеровка</b>	По каталогу. Компьютерным способом, универсальными пигментными пастами. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гиромиксеров и вибрационных миксеров.
<b>Инструмент</b>	Кельма венецианская или мягкий шпатель из нержавеющей стали, кисть.
<b>Чистка инструмента</b>	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
<b>Время высыхания</b>	Сухой на ощупь – 1,5 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Окончательный набор прочности и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
<b>Температура нанесения</b>	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.



<b>Нанесение</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед началом нанесения декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки малярным скотчем и укрывной пленкой.</li> <li>2. Материал наносить на предварительно подготовленную поверхность. Используйте для этого грунт глубокого проникновения düfa Tiefgrund и грунт-краску Base из линейки düfa Creative.</li> <li>3. Перед нанесением тщательно перемешать. Необходимое для всей поверхности количество декоративного материала заколеровать в нужный тон. Для получения различной цветовой гаммы и фактуры рисунка используйте несколько цветов, нанесенных разными слоями.</li> <li>4. Нанесение производить специальным металлическим шпателем из нержавеющей стали, одинарными, отрывистыми движениями. Интервал между слоями 20-30 минут, полное высыхание 24 часа. Перед нанесением каждого слоя производить шлифовку шпателем, последний нанесенный слой, также отшлифовать шпателем до появления глянца.</li> <li>5. Не допускается смешивание с материалами других производителей.</li> </ol>
------------------	--

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	18 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 25°C.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495-221-66-66  
E-Mail: info@dufa.ru

[www.dufa.ru](http://www.dufa.ru)

Техническая информация от: май 2021