



Di marmo Loft beton

Декоративное фактурное покрытие с эффектом бетона



Описание продукта

Назначение и область применения	Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах внутри помещений. Может применяться во влажных помещениях (без прямого попадания воды) при дополнительной защите финишными материалами Cera Di Finitura, Finitura Vernici, Cire Gloss, La Finitura.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Экономичный расход • Легкость нанесения • Возможность получения эффекта бетона без колеровки и дополнительной лессировки в один слой • Экологичное • Паропроницаемое • Низкая теплопроводность
Вид материала	Фактурное покрытие
Состав	Минеральный наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, добавки.
Фасовка	4 кг; 9 кг.
Цвет	DM (базовый цвет)
Колеровка	Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Di Marmo Loft beton. В связи с использованием натуральных минеральных наполнителей, рекомендуем смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.



Нанесение

<p>Подготовка оснований</p>	<p>Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.</p>
<p>Нанесение</p>	<p>Перед нанесением декоративного покрытия защитить не окрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения düfa Tiefgrund LF валиком и/или кистью. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Primer di Quarzo валиком, получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.</p> <p>Перед нанесением, при необходимости, материал Di Marmo Loft beton перемешать механическим способом. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя рекомендуется использовать следующие материалы: Cera Di Finitura, Finitura Vernici, Cire Gloss, La Finitura.</p> <p>Важно! Не допускается смешивание с материалами других производителей.</p>
<p>Время высыхания</p>	<p>Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65 %. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.</p>
<p>Расход</p>	<p>0,7-1,2 кг/м² (около 1кг на 1 м², при толщине слоя 1мм)</p>

Техническая информация



Инструмент	Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, затирка, аппликатор.
Чистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрыть крышкой и вынести в место сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru

www.dufa.ru

Техническая информация от: февраль 2021