



## La seta matt

Декоративное покрытие с эффектом велюра или драпированной замши



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Утонченное матовое декоративное покрытие La seta matt с уникальным визуальным и тактильным эффектом велюра или драпированной замши. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Эффект велюра или драпированной замши в один слой</li><li>• Дизайнерская палитра цветов</li><li>• Простота локальной реставрации</li><li>• Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой</li><li>• Экологичное</li></ul>
<b>Состав</b>	Минеральный наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, функциональные добавки
<b>Фасовка</b>	1,2 кг; 6 кг.
<b>Цвет</b>	STm ARGENTO
<b>Колеровка</b>	Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу La seta matt. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гирскопических и вибрационных миксеров.



## Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты, МДФ и OSB. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.
-----------------------------	--



<p><b>Нанесение</b></p>	<p>Перед нанесением декоративного покрытия защитить не окрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения düfa Tiefgrund LF валиком и/или кистью. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Base валиком с ворсом, так чтобы поверхность была идеально гладкой. Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать грунт-краску Base в цвет на полтона светлее финишного покрытия. Перед нанесением материал La seta matt аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по «мокрому краю», оставляю по краям минимальное количество материала. При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем. Старайтесь при нанесении выдерживать одну толщину слоя, не создавая фактуры.</p> <p><b>Важно!</b> Не допускается смешивание с материалами других производителей.</p> <p><b>Для создания эффекта велюра</b> (нанесение в один слой), нанесите венецианской кельмой равномерный слой материала La seta matt, на высушенную грунт-краску BASE, небольшими участками, создайте рисунок разнонаправленными движениями.</p> <p><b>Для создания эффекта драпированной замши</b> (нанесение в один слой) нанести венецианской кельмой материал La seta matt, на высушенную грунт-краску BASE, небольшими участками и сформировать рисунок круговыми движениями плоскостью кельмы или «шайбой» (круглой кельмой) в разных направлениях. При необходимости создания более гладкого рисунка, дождитесь, когда материал начнет подсыхать и пригладьте его кельмой.</p>
<p><b>Время высыхания</b></p>	<p>Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65 %. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.</p>



# Техническая информация

<b>Расход</b>	0,20-0,25 кг/м <sup>2</sup> в один слой в зависимости от техники нанесения.
<b>Инструмент</b>	Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, шайба (круглая кельма), морская губка.
<b>Чистка инструмента</b>	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
<b>Температура нанесения</b>	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрыть крышкой и вынести в место сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495-221-66-66  
E-Mail: info@dufa.ru  
**www.dufa.ru**

Техническая информация от: февраль 2021