



Minerale Skin

Декоративное покрытие
ЭФФЕКТ ЗАМШИ



Описание продукта

Назначение и область применения	Декоративное матовое покрытие с уникальным тактильным эффектом «Soft touch». Предназначено для получения эффекта замши или нубука без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на минеральных поверхностях. При небольшом расходе материала можно легко получить плотное, бархатистое покрытие, которое придаст уюта даже самому строгому оформлению.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Экологичное покрытие • Матовая фактурная поверхность • Тактильный эффект Soft touch • Палитра дизайнерских цветов
Состав	Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, специальный наполнитель, функциональные добавки.
Плотность	0,7 кг/л
Фасовка	1 л; 5 л.
Цвет	белый
Колеровка	Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу MINERALE SKIN. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.



Нанесение

Подготовка основания	<p>Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.</p>
-----------------------------	---



Нанесение

Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения Primer валиком или кистью. После полного высыхания грунта Primer нанесите грунт-краску Base валиком с ворсом, так чтобы поверхность была идеально гладкой. Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать грунт-краску Base в цвет на полтона светлее финишного покрытия. Перед нанесением материал Minerale Skin аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по «мокрому краю», оставляю по краям минимальное количество материала. При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем. Старайтесь при нанесении выдерживать одну толщину слоя, не создавая фактуры. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КЕЛЬМОЙ (эффект Замши):

Первый слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2-5 минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1-2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2-4 часа. Второй слой материала наносить с теми же рекомендациями. Мазки делайте вытянутыми, плоскостью кельмы к поверхности, таким образом, чтобы образовывались неровные края, характеризующие рисунок. Дайте высохнуть 24 часа.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КИСТЬЮ (эффект Нубука):

Первый слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших участках 1-2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2-4 часа.

Второй слой материала наносить с теми же рекомендациями. Через 2-5 минут, вернитесь к ранее

обработанным участкам и уберите следы от кисти. При помощи шпательки слегка пригладьте получившееся покрытие. Для удобства нанесения, материал Minerale Skin для второго слоя рекомендовано разбавить водой на 10%. Дайте высохнуть 2-4 часа.



Время высыхания	На ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 22°C и влажности не более 65%. Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.
Расход	0,14-0,21 л/м ² в один слой в зависимости от техники нанесения.
Инструмент	Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, шайба (круглая кельма), пластиковая кельма, шпатель, кисть.
Чистка инструмента	Использованный инструмент очистить водой сразу после завершения работы.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрыть крышкой и вынести в место сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация

